

# SYSTEM FOR DRY-WALL CONSTRUCTION VICONNECT

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

### 1 . POSITION



|               |   |
|---------------|---|
| <b>Modell</b> | <b>922185</b>   |
| Коллекция     | ViConnect   |
| Проекты       | PLUS  |
| Ширина        | 525 mm  |
| Высота        | 1 120 mm  |
| Depth         | 80 mm   |
| Weight        | 8 kg  |
| Описание      | <p>для монтажа сухим способом, стандартная высота для "сухой" облицовки, установка перед массивной стеной, на каркасную перегородку легкой конструкции и многое др, Диапазон регулирования ножек от необработанного пола до верхней кромки обработанного пола 0-200 мм, Элемент регулирования по глубине относительно передней кромки 135-205 мм (при использовании стеновых кронштейнов) 4 точки крепления с настенным креплением, включая ножки и крепежный материал, Инструкция по монтажу, без кнопки смыва, с 2 крепежными винтами для писсуара M8 вместе с монтажной защитой и хромированными крышками</p> <p>комбинированная упаковка самонесущая конструкция из стальной рамы с порошковым напылением, предварительно полностью смонтированная возможность универсальной настройки для керамики писсуара, с 1 звукопоглощающим вводом через стену, G 1/2 IG/G 1/2 AG, со сливным коленом DN 50 (d:50) и звукопоглощающим хомутом слива, все траверсы предварительно смонтированы, для комбинации с электронной системой управления писсуаром ProDetect компании Villeroy &amp; Boch</p> |



## PROJECTS

### Specification texts

ViConnect; Размер: 525 x 1120 x 80 mm; для монтажа сухим способом, стандартная высота; для "сухой" облицовки, установка перед массивной стеной, на каркасную перегородку легкой конструкции и многое др, Диапазон регулирования ножек от необработанного пола до верхней кромки обработанного пола 0-200 мм, Элемент регулирования по глубине относительно передней кромки стеновых кронштейнов); 4 точки крепления; с настенным креплением, включая ножки и крепежный материал, Инструкция по монтажу, без кнопки смыва, с 2 крепежными винтами для писсуара M8 вместе с монтажной защитой и хромированными крышками; комбинированная упаковка; самонесущая конструкция из стальной рамы с порошковым напылением, предварительно полностью смонтированная; возможность универсальной настройки для керамики писсуара, с 1 звукопоглощающим вводом через стену, G 1/2 IG/G 1/2 AG, со сливным коленом DN 50 (d:50) и звукопоглощающим хомутом слива, все траверсы предварительно смонтированы, для комбинации с электронной системой управления писсуаром ProDetect компании Villeroy & Boch

ЦВЕТА

92218500 4051202729998