

## FLUSH PLATES VICONNECT

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

#### 1 . POSITION



| <b>Modell</b> | <b>921944</b>   |
|---------------|---|
| Коллекция     | ViConnect   |
| Проекты       | ■ PLUS  |
| Ширина        | 162 mm  |
| Высота        | 126 mm  |
| Depth         | 17 mm   |
| Weight        | 0,3 kg  |
| Описание      | комбинированная упаковка из высококачественного композиционного материала, для управляемой вручную техникой патронного клапана писсуара пневматический, независимый от давления воды и скрыто проложенный смыв писсуара<br>Готовый монтажный комплект, состоит из перекрывающей плиты с нажимной кнопкой, Упорный винт, с монтажной рамой, с пневматическим патронным клапаном писсуара с наружной резьбой 29x2 мм, с фильтровальной сеткой патрона, Рабочее давление макс.10 бар, Расход проверен в соответствии с DIN EN 12541, Уровень шума I <20 дБ (A), Время смыва 4-20 с, возможность плавной настройки, со специальным креплением с защитой от вандализма перекрывающей плиты, с крепежным материалом, пневматический, независимый от давления воды и скрыто проложенный смыв писсуара, Давление потока мин.0,5 бар, давление потока макс.10,0 бар, |



## PROJECTS

### Specification texts

ViConnect; Перекрывающая плита для писсуара; Размер: 162 x 126 x 17 mm; комбинированная упаковка; из высококачественного композиционного материала, для управляемой вручную техникой патронного клапана писсуара; пневматический, независимый от давления воды и скрыто проложенный смыв писсуара; Готовый монтажный комплект, состоит из перекрывающей плиты с нажимной кнопкой, Упорный винт, с монтажной рамой, с пневматическим патронным клапаном писсуара с наружной резьбой 29x2 мм, с фильтровальной сеткой патрона, Рабочее давление макс.10 бар, Расход проверен в соответствии с DIN EN 12541, Уровень шума I <20 дБ (A), Время смыва 4-20 с, возможность плавной настройки, со специальным креплением с защитой от вандализма перекрывающей плиты, с крепежным материалом, пневматический, независимый от давления воды и скрыто проложенный смыв писсуара, Давление потока мин.0,5 бар, давление потока макс.10,0 бар,

### ЦВЕТА

|               |          |               |
|---------------|----------|---------------|
| Хромированный | 92194461 | 4051202453152 |
| Белый         | 92194468 | 4051202453169 |
| Хром-матовый  | 92194469 | 4051202453176 |