

## Технические Характеристики Продукции

Департамент Качества

**Серия**

**45X45 FS-3**

**Базовый Тип**

**Напольная Плитка Группа ВІа**

| Технические Характеристики базовой плитки  |  | Стандарты    | Реквизиты                          | Соответствует спецификации |
|--|--|--------------|------------------------------------|----------------------------|
|    | Производственный размер                | ISO 10545-2  | ± 0.6 %                            | Да                         |
|  | Толщина                                |              | ± 5 %                              | Да                         |
|  | Прямолинейность сторон                 |              | ± 0.5 %                            | Да                         |
|  | Плоскостность поверхности              |              | ± 0.5 %                            | Да                         |
|  | Ортогональность                        |              | ± 0.5 %                            |                            |
|    | Масса поглощаемой воды                 | ISO 10545-3  | 3<AA<6 %                           | Да                         |
|   | Устойчивость к удару                   | ISO 10545-4  | >1100 N                            | Да                         |
|  | Модуль разрыва                         |              | >22 N/mm <sup>2</sup>              | Да                         |
|  | Морозостойкость                        | ISO 10545-12 | Не Выдерживает                     | Да                         |
|  | Коэффициент линейного теплового расшир | ISO 10545-8  | 9*10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> | Да                         |

| Качественные показатели поверхности  |                                     | Стандарты     | Реквизиты   | Соответствует спецификации |
|--|-------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------|
|  | Противоскользящее покрытие          | DIN-51130     | R9          | Да                         |
|  |                                     | UNE-ENV-12633 | СДФУУ       | Да                         |
|  | Сопортивляемость истиранию (ПЭИ)    | ISO 10545-7   | 4           | Да                         |
|  | Устойчивость к глубокому истиранию  | ISO 10545-6   | -           | -                          |
|  | Твердость поверхности (Шкала Мооса) | EN-101        | 6           | Да                         |
|  | Стойкость к кислотам и щелочам      | ISO 10545-13  | GLA/GLA     | Да                         |
|  | Устойчивость к образованию трещин   | ISO 10545-11  | Выдерживает | Да                         |
|  | Сопортивляемость пятнам             | ISO 10545-14  | 5           | Да                         |
|  | Качество поверхности                | ISO 10545-2   | > 95 %      | Да                         |

Продукция соответствует стандартам ИСО 13006