

Kerlite®

THE ORIGINAL
преимущество
уникальности

прочная
Kerlite Plus
выдерживает
разрушающее
усилие в 1235
Ньютона

большая
гамма из 7
форматов,
вплоть до 3
метров x 1.

плоская
поверхность
всегда идеально
плоская

**тонкая и
легкая**
толщина 3 мм,
вес всего лишь 7
кг/м²

простая
в резке,
сверлении и
укладке

надежная
используется во
всем мире, имеет
многочисленные
и престижные
рекомендации

гарантированная
20 лет гарантии


www.kerlite.it

ФОРМАТЫ	KERLITE 3 mm	KERLITE PLUS	KERLITE TWIN
	3 mm	3,5 mm	7 mm
cm 100x300		● ОБЛИЦОВКА	● ОБЛИЦОВКА ПОЛЫ НА НОВОЙ СТЯЖКЕ
cm 100x100		● ОБЛИЦОВКА	● УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОЛЫ И ОБЛИЦОВКИ ПОЛЫ НА НОВОЙ СТЯЖКЕ
cm 20x150		-	● УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОЛЫ
cm 50x50		● ОБЛИЦОВКА	● УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОЛЫ И ОБЛИЦОВКИ
cm 40x100		● ОБЛИЦОВКА	-
cm 14,3x100		-	● УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОЛЫ И ОБЛИЦОВКИ
cm 4,9x100		● ОБЛИЦОВКА	-

ФОРМАТЫ И ТОЛЩИНА

Плиты из материала KERLITE имеют исходную толщину всего лишь в 3 мм. Это придает им гибкость, легкость и высокую простоту в обращении.

Уменьшенная толщина представляет собой элемент инновации, открывающий продукцию самые разнообразные сферы применения. Полученные на выходе из печи плиты имеют номинальные размеры 100x300 см.

В настоящее время KERLITE поставляется на рынок в 3 разновидностях, предназначенных для удовлетворения разных требований.



kerlite[®]_{3мм}

Новая поверхность для архитектурных работ



МЕСТО УКЛАДКИ

Для облицовки настенных поверхностей в жилых домах, зданиях или общественных местах, как в помещениях, так и на улице. Размер шва - не менее 1 мм.



ОСНОВА

Проверить плоскость поверхностей, выровнять в случае необходимости.



УКЛАДКА

Нанести клей сплошным слоем на основу, используя шпатель 4 мм. Аккуратно поступать по поверхности резиновым шпателем для обеспечения полного склеивания.

kerlite[®]_{plus}

Обновляйте ваш дом без разрушений



МЕСТО УКЛАДКИ

Для облицовки поверхностей старых полов в местах, где не предусматривается перевозка грузов на тележках с жесткими колесами. Размер шва - не менее 2 мм. Плиты форматом 300x100 типа KERLITE PLUS не пригодны для напольной укладки.



ОСНОВА

Проверить плоскость поверхностей, выровнять в случае необходимости.



УКЛАДКА ДВОЙНЫМ НАМАЗЫВАНИЕМ

Нанести клей сплошным слоем на старый пол, используя шпатель с наклонными зубьями 6 мм, и на тыльную сторону плиты, используя шпатель с прямыми зубьями 3 мм. Аккуратно поступать по поверхности плиты резиновым шпателем для обеспечения полного склеивания.

kerlite[®]_{twin}

Двухслойная плита высокой прочности



МЕСТО УКЛАДКИ

Возможна напольная укладка любых форматов на любые основы, включая новые стяжки. Идеально подходит для помещений, где имеется интенсивное движение. Размер шва - не менее 2 мм.



ОСНОВА

Проверить плоскость поверхностей, выровнять в случае необходимости.



УКЛАДКА

Нанести клей сплошным слоем на основу, используя шпатель с наклонными зубьями 6 мм. Аккуратно поступать по поверхности резиновым шпателем для обеспечения полного склеивания. Нет необходимости в двойном намазывании.