

Sale
— FOKOS



AMBIENCE

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"



1620x3240 mm Laminam 5+
1620x1620 mm Laminam 5+
1620x3240 mm ♦ Laminam 5 | Laminam 12+ | Laminam 20+

1000x3000 mm / 39.4"x118.1"



1000x3000 mm Laminam 3+ | Laminam 5
1000x1000 mm Laminam 5
1000x3000 mm ♦ Laminam 3

♦ **FULL SIZE**

Untrimmed end product. | *Lastra formata "uscita forno" quindi non rifilata.* |

Produit fini non coupe | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formata "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

Pictures colours and features have to be considered indicative. | *I colori e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.* | *Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif.*
Die gezeigten Farben und Muster sind zurallig und nicht verbindlich. | *Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativas*



Coefficient of friction: Laminam 5 / Laminam 5+

Coefficiente d'attrito | Coefficient de frottement | Reibungskoeffizient | Coeficiente de fricción |

Norm-Method		1620x3240 mm
Norma-Metodo Norme-Méthode		
Norm-Methode Norma-Metodo	1000x3000 mm	1620x1620 mm
DIN 51130	R9	R9
DIN 51097	A	A
ANSI A137.1 (DCOF)	≥ 0,42*	≥ 0,42*

* Guaranteed if requested at the time of ordering | Garantito su richiesta in fase d'ordine |
Garanti sur demande au moment de la commande | auf Anfrage in der Bestellphase garantier | Garantizado por encargo durante la fase de pedido

Pendulum

Norm-Method		
Norma-Metodo Norme-Méthode		
Norm-Methode Norma-Metodo		
Spanish test	UNE-ENV 12633:2003	on demand
English test	BS 7976-2:2002 PENDULUM TEST	on demand
Australian test	AS/NZS 4586	on demand